

**NEU!**

**RENNER**  
Kompressoren 

**RIKO Kolbenkompressoren**

# MEHRWERT FÜR SIE

 Made in  
Germany

Mit den neuen stationären 4,0 und 5,5 kW RIKO Kolbenkompressoren schaffen wir nicht nur einen Mehrwert für Sie. Profitieren Sie von der bekannten RENNER Qualität und von der modularen Bauweise, die Sie begeistern wird. Kolbenkompressoren finden Sie in vielen Handwerks- und Industriebetrieben, bei denen es auf Flexibilität, Qualität und Zuverlässigkeit ankommt. Überall, wo Druckluft in Intervallen benötigt wird, kommen Kolbenkompressoren zum Einsatz. Egal für welche Anwendung Sie einen zuverlässigen Kompressor suchen:

**RENNER hat den richtigen Kompressor für Sie.**



**NEU!****RENNER**  
Kompressoren **Die neuen stationären 4,0 und 5,5 kW RIKO Kolbenkompressoren**

Modell	Ansaugleistung l/min	Eff. Liefermenge l/min <sup>(1)</sup>	Nennleistung kW	Nennspannung Volt	Max. Druck bar	Zylinder/Stufen	Verdichterdrehzahl U/min	Schallpegel dB(A) <sup>(2)</sup>	Druckluftbehälter Liter	Abmessungen L x B x H mm	Gewicht kg	Art.-Nr.
<b>Kolbenkompressoren auf verzinkten, optional pulverbeschichteten 250 Liter Druckluftbehältern (mit Handloch)</b>												
<b>ohne Sterndreieck-Schaltung</b>												
RIKO 700/250	700	570	4,0	400	10	2/2	940	78	250	1397 x 599 x 1333	194	22068
RIKO 700/250 KT	700	570	4,0	400	10	2/2	940	78	250	1397 x 599 x 1338	230	22071
RIKO H 700/250	610	500	4,0	400	15	2/2	850	78	250	1397 x 599 x 1333	207	21859
RIKO H 700/250 KT	610	500	4,0	400	15	2/2	850	78	250	1397 x 599 x 1338	243	21860
RIKO 960/250 O	960	740	5,5	400	10	2/2	1150	79	250	1397 x 599 x 1333	215	22069
RIKO 960/250 O-KT	960	740	5,5	400	10	2/2	1150	79	250	1397 x 599 x 1338	251	22070
RIKO H 960/250 O	850	650	5,5	400	15	2/2	1050	79	250	1397 x 599 x 1333	228	21898
RIKO H 960/250 O-KT	850	650	5,5	400	15	2/2	1050	79	250	1397 x 599 x 1338	264	22067
<b>mit Sterndreieck-Schaltung</b>												
RIKO 960/250	960	740	5,5	400	10	2/2	1150	79	250	1397 x 599 x 1333	218	22072
RIKO 960/250 KT	960	740	5,5	400	10	2/2	1150	79	250	1397 x 599 x 1338	254	22073
RIKO H 960/250	850	650	5,5	400	15	2/2	1050	79	250	1397 x 599 x 1333	231	21891
RIKO H 960/250 KT	850	650	5,5	400	15	2/2	1050	79	250	1397 x 599 x 1338	267	21893
<b>Kolbenkompressoren auf verzinkten, optional pulverbeschichteten 500 Liter Druckluftbehältern (mit Handloch)</b>												
<b>ohne Sterndreieck-Schaltung</b>												
RIKO 700/500	700	570	4,0	400	10	2/2	940	78	500	1778 x 675 x 1438	259	21865
RIKO 700/500 KT	700	570	4,0	400	10	2/2	940	78	500	1778 x 675 x 1443	295	21888
RIKO H 700/500	610	500	4,0	400	15	2/2	850	78	500	1778 x 675 x 1438	287	21862
RIKO H 700/500 KT	610	500	4,0	400	15	2/2	850	78	500	1778 x 675 x 1443	323	21861
RIKO 960/500 O	960	740	5,5	400	10	2/2	1150	79	500	1778 x 675 x 1438	280	22077
RIKO 960/500 O-KT	960	740	5,5	400	10	2/2	1150	79	500	1778 x 675 x 1443	316	22076
RIKO H 960/500 O	850	650	5,5	400	15	2/2	1050	79	500	1778 x 675 x 1438	308	22075
RIKO H 960/500 O-KT	850	650	5,5	400	15	2/2	1050	79	500	1778 x 675 x 1443	344	22074
<b>mit Sterndreieck-Schaltung</b>												
RIKO 960/500	960	740	5,5	400	10	2/2	1150	79	500	1778 x 675 x 1438	283	21894
RIKO 960/500 KT	960	740	5,5	400	10	2/2	1150	79	500	1778 x 675 x 1443	319	21896
RIKO H 960/500	850	650	5,5	400	15	2/2	1050	79	500	1778 x 675 x 1438	311	21895
RIKO H 960/500 KT	850	650	5,5	400	15	2/2	1050	79	500	1778 x 675 x 1443	347	21897
<b>Kolbenkompressoren auf pulverbeschichteten 270 Liter ECN-Druckluftbehältern (mit 2 Zoll Sichtöffnung)</b>												
<b>ohne Sterndreieck-Schaltung</b>												
RIKO 700/270 ECN	700	570	4,0	400	10	2/2	940	78	270	1490 x 490 x 1318	191	21867
RIKO 700/270 ECN-KT	700	570	4,0	400	10	2/2	940	78	270	1490 x 506 x 1323	227	21887
RIKO 960/270 ECN-O	960	740	5,5	400	10	2/2	1150	79	270	1490 x 490 x 1318	212	22079
RIKO 960/270 ECN-O-KT	960	740	5,5	400	10	2/2	1150	79	270	1490 x 506 x 1323	248	22078
<b>mit Sterndreieck-Schaltung</b>												
RIKO 960/270 ECN	960	740	5,5	400	10	2/2	1150	79	270	1490 x 490 x 1318	215	21890
RIKO 960/270 ECN-KT	960	740	5,5	400	10	2/2	1150	79	270	1490 x 506 x 1323	251	21892
<b>Kolbenkompressoren auf pulverbeschichteten 500 Liter ECN-Druckluftbehältern (mit 2 Zoll Sichtöffnung)</b>												
<b>ohne Sterndreieck-Schaltung</b>												
RIKO 700/500 ECN	700	570	4,0	400	10	2/2	940	78	500	1899 x 600 x 1415	244	22704
RIKO 700/500 ECN-KT	700	570	4,0	400	10	2/2	940	78	500	1899 x 600 x 1420	280	22705
RIKO 960/500 ECN-O	960	740	5,5	400	10	2/2	1150	79	500	1899 x 600 x 1415	265	22706
RIKO 960/500 ECN-O-KT	960	740	5,5	400	10	2/2	1150	79	500	1899 x 600 x 1420	301	22727
<b>mit Sterndreieck-Schaltung</b>												
RIKO 960/500 ECN	960	740	5,5	400	10	2/2	1150	79	500	1899 x 600 x 1415	268	22708
RIKO 960/500 ECN-KT	960	740	5,5	400	10	2/2	1150	79	500	1899 x 600 x 1420	304	22707

<sup>(1)</sup> gemäß VDMA 4362 <sup>(2)</sup> nach Norm DIN EN ISO 2151:2009**Serienmäßige Ausstattung:** Rückschlagventil, Sicherheitsventil, Motorschutzschalter, Manometer, Entlastungsventil (bei 4,0 kW Nennleistung), Magnetventil mit Schalldämpfer (bei 5,5 kW Nennleistung), Kondensatablassventil, Kugelhahn, Schwingungsdämpfer, Condor-Druckschalter.**RENNER GmbH Kompressoren • Emil-Weber-Straße 32 • D-74363 Güglingen**

Tel. +49 (0) 7135 93193-0 • Fax +49 (0) 7135 93193-50

info@renner-kompressoren.de • www.renner-kompressoren.de