


RENNER Schraubenkompressoren

RS-COMPACT



Leistung: 3,0 bis 5,5 kW



RS-COMPACT Schraubenkompressoren, die Kleinen von RENNER: wirtschaftlich, kompakt, robust.

Die Entscheidung für einen Schraubenkompressor wird durch die RS-COMPACT-Baureihe jetzt wesentlich erleichtert.

Mit der RS-COMPACT bietet RENNER als Spezialist für Schraubenkompressoren, auch dem Druckluftanwender mit geringerem Bedarf die Vorteile dieses Verdichter-Prinzips.

Durch die Kompaktbauweise wird ein minimaler Platzbedarf benötigt. Mit der Superschalldämmung (nur ca. 63 dB (A)) kann die Aufstellung direkt am Arbeitsplatz erfolgen.

Konstruktionsmerkmale und Vorteile der RS-COMPACT-Baureihe:

- die sprichwörtliche Wartungsfreundlichkeit bei RENNER-Kompressoren ist auch hier verwirklicht
- serienmäßige Superschalldämmung garantiert wirkungsvolle Geräuschminderung und universelle Aufstellung
- für jeden Bedarfsfall die richtige Lösung: als Grundplattenanlage, oder aufgebaut auf Druckbehälter in verschiedenen Größen
- intensive Kühlung in Verbindung mit einem wirkungsvollen Nachkühler, garantiert die Betriebssicherheit und eine gute Luftqualität
- ideal auch geeignet für Einbauzwecke und Sondereinsätze bei pneumatisch arbeitenden Maschinen und Anlagen
- entwickelt für den industriellen Einsatz – auch im Dauerbetrieb.



Der außenliegende Feinabscheider und die übrigen Wartungsteile sind optimal zugänglich.

Kompakt-Verdichterstufe als Einbaumodul, d.h. kein separater Ölbehälter und keine unnötigen Verbindungsleitungen.



RENNER Schraubenkompressoren

RS-Compact 3,0 – 5,5

RSD-Compact 3,0 – 5,5 mit Druckluftbehälter

RSDK-Compact 3,0 – 5,5 mit Druckluftbehälter und Kältetrockner

Technische Daten RS-Compact

Modell	Liefermenge m ³ /min			Nennleistung kW	Druckluftausgang Zoll	Druckbehälter Liter	Abmessung (L x B x H in mm)	Gewicht kg
	7,5 bar	10 bar	13 bar					
RS-C 3,0	0,39	0,30	0,22	3,0	G½	–	1002 x 458 x 456	159
RS-C 4,0	0,54	0,44	0,33	4,0	G½	–	1002 x 458 x 456	159
RS-C 5,5	0,86	0,72	0,57	5,5	G½	–	1036 x 458 x 456	163
RSD-C 3,0	0,39	0,30	0,22	3,0	G½	90	1002 x 458 x 926	195
RSD-C 4,0	0,54	0,44	0,33	4,0	G½	90	1002 x 458 x 926	195
RSD-C 5,5	0,86	0,72	0,57	5,5	G½	90	1036 x 458 x 926	199
RSD-C 3,0	0,39	0,30	0,22	3,0	G½	250	1410 x 570 x 1028	239
RSD-C 4,0	0,54	0,44	0,33	4,0	G½	250	1410 x 570 x 1028	239
RSD-C 5,5	0,86	0,72	0,57	5,5	G½	250	1410 x 570 x 1028	243
RSDK-C 3,0	0,39	0,30	0,22	3,0	G½	250	1455 x 570 x 1296	270
RSDK-C 4,0	0,54	0,44	0,33	4,0	G½	250	1455 x 570 x 1296	270
RSDK-C 5,5	0,86	0,72	0,57	5,5	G½	250	1455 x 570 x 1296	274

250-Liter-Behälter mit Handloch nach AD 2000-Richtlinien
Alle Modelle mit Kugelhahn und Zuleitungskabel.

Optionen:

	Artikel-Nr.
Sterndreieck-Schaltung	10866
Drehrichtungskontrolle über Phasenfolgerelay	10867
Verzinkter 90-Liter-Druckluftbehälter (nur bis zu einer Druckvariante von 10 bar erhältlich)	02838
Verzinkter 250-Liter-Druckluftbehälter	10868
Niveaugesteuerter Ableiter für Kältetrockner	05311

RENNER – IHR SPEZIALIST FÜR KOMPRESSOREN




In dem 1994 gegründeten Familienunternehmen befasst sich ein motiviertes, erfolgreiches Team ausschließlich mit der Entwicklung und Produktion wirtschaftlicher Verdichteranlagen. Struktur und Größe des Unternehmens gewährleisten flexible Entscheidungen und schnelle Realisierung und damit eine optimale Ausrichtung des Programmes auf die Bedürfnisse des Marktes.

DAS RENNER-HERSTELLUNGS- UND LIEFERPROGRAMM:

Für jede Anwendung finden Sie bei uns den richtigen Verdichter – garantiert.

SCHRAUBENKOMPRESSOREN:

- von 3,0 bis 355 kW, auch für ölfreie Druckluft in Atemluftqualität
- Wassereingespritzte Schraubenkompressoren im Leistungsbereich von 18,5 bis 85 kW 
- bis 40 bar, z. B. zur PET-Flaschen-Herstellung
- als Kompaktanlagen mit Druckluftbehälter, Kältetrockner und Frequenzregelung
- in Sonderausstattung mit Plattenwärmetauscher – Energie und Geld sparen
- in Sonderausführung, fahrbar/tragbar, als Einbauaggregat, je nach Kundenwunsch
- für Spezialanwendungen: Gasverdichtung, Betrieb von Bohrgeräten, Schienen- und Spezialfahrzeugen

SCROLL-KOMPRESSOREN:

- für ölfreie Druckluft von 1,5 bis 22,0 kW

SCROLLline **SCROLLline**
SuperSilent



KOLBENKOMPRESSOREN:

- von 1,5 bis 11,0 kW
- stationär oder fahrbar sowie mit oder ohne Schalldämmung

DRUCKLUFTZUBEHÖR:

- Druckluftfilter, Druckluftbehälter, Kältetrockner, Adsorptionstrockner, Kondensatableiter, Öl-/Wasser-Trennsysteme

Überreicht durch Ihren RENNER-Fachhändler:

RENNER GmbH · Kompressoren

Emil-Weber-Straße 32
D-74363 Güglingen

Telefon +49 (0) 7135 93193-0
Fax +49 (0) 7135 93193-50

E-Mail: info@renner-kompressoren.de
www.renner-kompressoren.de

